

스퀘어 파티션 시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


스퀘어 파티션(YPD-100) 설명서



스퀘어 파티션 고정 부속 철물 = ① ② ⑥ ⑦ ⑧


YPD-100 스퀘어 = ③ ④ ⑤

1. 설치 위치의 수직 및 수평 확인




레이저 레벨기 사용 권장

2. 설치 전 상부 보강 작업 진행




제품 설치 후 파손 방지를 위해 반드시 상부 보강 작업을 진행합니다. (수직, 수평 필수 확인)

3. 하부 베어링 결합



육각렌치를 사용하여 강하게 고정시킵니다.


4. 실리콘 마개 적용




베어링 보호를 위해 실리콘 마개를 적용합니다.

5. 상, 하부 피스 체결 고정

상부



하부




상하부 커버를 모두 결합 후 피스를 체결하여 고정시킵니다.

6. 상, 하부 커버 무드 볼트 체결

상부



하부



마감 커버를 덮은 후 육각렌치를 이용하여 3면을 무드볼트로 체결합니다.

취급시 주의사항 (수직, 수평을 꼭 확인하십시오.)

- ① 파티션 설치 시 상하부 수직 수평이 맞지 않을 경우 오작동 및 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ② 피스 체결 전 사전 상부 보강 홀 타공을 진행 바랍니다. (파손 방지)
- ③ 파티션 제품은 실내용이므로 실외 설치가 불가능합니다. (실외 설치로 인한 하자시 A/S불가)
- ④ 하부 피스 체결 시 배관에 문제가 되지 않는 위치에 설치하시기 바랍니다.
- ⑤ 사용시 무리한 힘을 주거나 과격하게 다루는 행동은 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑥ 제품 설치 전 반드시 시공 설명서 상의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.