



모티스 타입 구성품

레버, 스프인들	키락 1 EA	레버 결합판 2 SET	결합판 고정 피스 20 EA	모티스 1 EA	징 볼트 1 EA	모티스 고정 피스 2 EA	키락 결합판 2 SET	키락 커버	문틀 스트라이크	키	육각 렌치

모티스 타입 설치 방법

- 1** 문의 방향을 확인하고 렛치의 방향을 결정합니다.
필요시 렛치의 방향을 돌려줍니다.
- 2** 모티스락을 타공된 도어에 삽입 후 피스로 체결합니다.
- 3** 스프인들을 삽입합니다.
- 4** 상부 타공 부분에 레버 결합판을 설치합니다.
① 결합판의 돌출 부분을 하단으로 향하게 합니다.
② 반대편도 동일하게 설치합니다.
★ 헤펠레 비닐포장 피스를 사용하여 체결합니다.
- 5** 레버를 고정합니다.
육각 볼트가 아래를 향하게 하고, 결합판 돌출 부분과 핸들캡 홈 위치가 일치하게 결합합니다.
- 6** 하부 타공 부분에 키락 결합판을 설치합니다.
① 키락을 타공된 반대쪽으로 넣어 결합판의 위치를 찾게 합니다.
② 키락 결합판에 커버를 홈에 맞게 설치합니다.
③ 반대편도 동일하게 설치합니다.
★ 헤펠레 비닐포장 피스를 사용하여 체결합니다.
- 7** 모티스락을 고정합니다.
① 키락을 삽입후 돌려 데드 볼트를 나오게 합니다.
② 데드 볼트가 나온 상태에서 징 볼트로 키락을 고정합니다.
- 8** 레버를 고정합니다.
육각 렌치를 이용해 레버 핸들을 고정합니다.
★ 육각 렌치로 볼트를 고정하지 않을 경우, 핸들이 흔들리거나 이탈하게 되니 주의하십시오.